

ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ

---

The logo for the brand 'CARDNO' is embossed on the metallic surface of the refrigerator. It features a stylized wave-like symbol to the left of the word 'CARDNO' in a bold, sans-serif font.

Элегантность, высокое качество и надежность, современные технологии – все это отличительные особенности холодильников и морозильников торговой марки ARDO.

Создаваемый в холодильнике микроклимат и поддерживаемые температурные режимы способствуют сохранению свежести продуктов.

Годы успешных научно-исследовательских разработок позволили инженерам и конструкторам группы “Антонио Мерлони” создать не только надежные и удобные, но и безопасные для окружающей среды холодильники.

Применение экологически безопасного хладагента R 134 A и пониженное потребление электроэнергии являются еще одним подтверждением заботы об охране окружающей среды. Использование высокоэффективных компрессоров ведущих мировых производителей холодильного оборудования и современных теплоизоляционных материалов способствует длительному сохранению пониженной температуры внутри холодильника даже при отключении электропитания.

Режим быстрого замораживания позволяет быстро охладить и заморозить большое количество продуктов. С целью увеличения срока службы и надежности, корпуса всех холодильников проходят специальную антикоррозионную обработку. Это гарантирует надежную защиту металла от внешних воздействий.

Группой компаний “Антонио Мерлони” производятся как одно-, так и двухкомпрессорные холодильники. Основной плюс моделей с одним компрессором – наивысшая эффективность энергопотребления (класс “А” по европейской классификации). В свою очередь двухкомпрессорные модели обеспечивают независимое функционирование холодильной и морозильной камер.

Скрытый испаритель “плачущего” типа в холодильной камере не только реализует систему автоматического оттаивания, поддерживает температуру и уровень влажности, но и позволяет легко очищать внутренние поверхности холодильника. А благодаря своим конструкционным особенностям он препятствует образованию бактериального налета и неприятного запаха в холодильной камере.

Удобная конструкция петель холодильной и морозильной камер позволяет по необходимости легко перевесить двери холодильника с открыванием на правую или левую стороны. Для малогабаритных помещений выпускается целый ряд компактных моделей шириной по фронту 50 см и 54 см.

На больших холодильниках помимо стандартных ножек монтируются специальные ролики, облегчающие перемещение холодильника по квартире и его установку в нужной точке.

Эргономичный дизайн внутренней части холодильника – это увеличенный объем и удобство доступа к любой части внутреннего пространства. Холодильники ARDO оборудованы специальной системой освещения и календарем замороженных продуктов. Полки на дверцах снабжены оригинальными лепестковыми держателями для бутылок, которые не только предотвращают их падение, но и исключают дребезжание при открывании холодильника. В комплект поставки входят принадлежности, дающие возможность хранить продукты с различными запахами: лотки для мяса, масла, сыра и фруктов. Предусмотрены также подставка для яиц, удобные поддоны для замораживания ягод и пельменей.

Внутренняя отделка выполнена из специального высокопрочного пластика, а полки из небьющегося стекла, причем конструкция последних дает возможность легко регулировать по высоте и углу установки для хранения напитков.

Холодильник ARDO в доме – это комфорт, уют и забота о здоровье Ваших родных и близких.

## ХОЛОДИЛЬНИКИ



В качестве альтернативы классическим белым, некоторые модели холодильников ARDO выпускаются в вариантах расцветки INOX и SILVER.

Корпус моделей INOX    FDP 24 AX-2  
                                    FDP 28 AX-2  
                                    CO 24/12 BAX-2

изготавливается из высококачественной нержавеющей стали и покрывается слоем защитного лака, благодаря которому сохраняет свой блеск на долгие годы.

Корпус моделей SILVER    CO 24/12 BA-S  
                                    CO 30/12 BA-S

покрывается особо прочной серебристой эмалью, не требующей особого ухода, так как на ней не остается следов от прикосновения рук.

Холодильники стального и серебристого цвета отлично впишутся в интерьер современной кухни и будут прекрасно гармонировать с мебелью, вытяжкой и посудой.

**ARDO**

**CO 30/12 A-1 CO 30/12 BA-S  
CO 30/12 BA-2**

- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Экологически чистый хладагент R 134 A
- Режим быстрого замораживания (CO 30/12 A-1)
- Календарь замороженных продуктов
- Автоматическое размораживание холодильной камеры
- Сток для талой воды в морозильной камере расположен спереди, что облегчает процесс разморозки
- Регулируемая высота полок из небьющегося стекла
- Возможность установки полок под углом
- Полки на дверце снабжены держателями для бутылок
- Возможность двустороннего монтажа дверцы
- Регулируемые ножки
- Задние колеса
- Принадлежности:
  - лоток для масла и сыра
  - лоток для мяса
  - контейнер для яиц
  - поддон для заморозки ягод



**CO 30/12 A-1**

**CO 30/12 BA-2  
CO 30/12 BA-S**

	<b>CO 30/12 A-1</b>	<b>CO 30/12 BA-2 CO 30/12 BA-S</b>
Габаритные размеры в мм (ВxШxГ)	2000x600x600	2000x600x600
Общий полезный объем (л)	366	366
Объем холодильной камеры (л)	276	276
Объем морозильной камеры (л)	90	90
Глубина заморозки	****	****
Мощность замораживания (кг/сутки)	12	5
Количество полок в холодильной камере	4	4
Количество ящиков в морозильной камере	3	3
Количество компрессоров	2	1
В случае отключения электроэнергии		
поддерживает отрицательную температуру до (час)	18	18
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч)	598	366
Класс эффективности потребления электроэнергии	C	A
Цвет	белый	белый, silver

## ХОЛОДИЛЬНИКИ

**CO 24/12 BA-2 CO 24/12 BA-2E CO 24/12 A-1**  
**CO 24/12 BA-S CO 24/12 BA-SE**  
**CO 24/12 BAX-2 CO 24/12 BAX-2E**



Антикоррозийное покрытие корпуса  
 Экологически чистый хладагент R 134 A  
 Календарь замороженных продуктов  
 Автоматическое размораживание холодильной камеры  
 Сток для талой воды в морозильной камере расположен спереди, что облегчает процесс разморозки  
 Регулируемая высота полок из небьющегося стекла  
 Возможность установки полок под углом  
 Полки на дверце снабжены держателями для бутылок  
 Возможность двустороннего монтажа дверцы  
 Регулируемые ножки  
 Задние колеса  
 Принадлежности:  
 лоток для масла и сыра  
 лоток для мяса  
 контейнер для яиц  
 поддон для заморозки ягод

**CO 24/12 BA-2 CO 24/12 BA-2E**  
**CO 24/12 BA-S CO 24/12 BA-SE**  
**CO 24/12 BAX-2 CO 24/12 BAX-2E**  
**CO 24/12 A-1**

Габаритные размеры в мм (ВхШхГ)	1800x600x600	1800x600x600	1800x600x600
Общий полезный объем (л)	319	319	319
Объем холодильной камеры (л)	229	229	229
Объем морозильной камеры (л)	90	90	90
Режим быстрого замораживания	•	—	•
ECO-режим	—	—	•
Глубина заморозки	***	****	*****
Мощность замораживания (кг/сутки)	12	5	5
Кол-во полок в холодильной камере	3	3	3
Кол-во полок в морозильной камере	3	3	3
Кол-во компрессоров	2	1	1
В случае отключения электроэнергии поддерживает отрицательную температуру до (час)	18	18	18
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч)	427	346	346
Класс эффективности потребления электроэнергии	B	A	A
Цвет	белый	белый, silver, inox	белый, silver, inox

# ARDO

**CO 27 BA-1**  
**CO 30 BA-1**

- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Экологически чистый хладагент R 134 A
- Календарь замороженных продуктов
- Автоматическое размораживание холодильной камеры
- Сток для талой воды в морозильной камере расположен спереди, что облегчает процесс разморозки
- Возможность установки полок под углом
- Полки на дверце снабжены держателями для бутылок
- Регулируемая высота полок из небьющегося стекла
- Возможность двустороннего монтажа дверцы
- Регулируемые ножки
- Задние колеса
- Принадлежности:
  - лоток для масла и сыра
  - лоток для мяса
  - контейнер для яиц



**CO 27 BA-1**

**CO 30 BA-1**

	<b>CO 27 BA-1</b>	<b>CO 30 BA-1</b>
Габаритные размеры в мм (ВxШxГ)	1670x500x580	1756x540x580
Общий полезный объем (л)	241	284
Объем холодильной камеры (л)	144	206
Объем морозильной камеры (л)	97	78
Глубина заморозки	****	****
Мощность замораживания (кг/сутки)	5	6
Кол-во полок в холодильной камере	2	3
Кол-во полок в морозильной камере	4	3
Кол-во компрессоров	1	1
В случае отключения электроэнергии		
поддерживает отрицательную температуру до (час)	15	18
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч)	514	516
Класс эффективности потребления электроэнергии	C	C
Цвет	белый	белый

## ХОЛОДИЛЬНИКИ

**FDP 23-2      FDP 28 A-2**  
**FDP 24 A-2    FDP 28 AX-2**  
**FDP 24 AX-2   FDP 36 A-2**



Антикоррозийное покрытие корпуса  
 Экологически чистый хладагент R 134 A  
 Календарь замороженных продуктов  
 Автоматическое размораживание холодильной камеры  
 Регулируемая высота полок из небьющегося стекла  
 Возможность установки полок под углом  
 Полки на дверце снабжены держателями для бутылок  
 Возможность двустороннего монтажа дверцы  
 Регулируемые ножки  
 Задние колеса  
 Принадлежности:  
 лоток для масла и сыра  
 лоток для мяса  
 контейнер для яиц

	<b>FDP 23-2</b>	<b>FDP 24 A-2</b> <b>FDP 24 AX-2</b>	<b>FDP 28 A-2</b> <b>FDP 28 AX-2</b>	<b>FDP 36 A-2</b>
Габаритные размеры в мм (ВхШхГ)	1412x500x580	1417x540x580	1540x540x580	1670x600x600
Общий полезный объем (л)	214	231	256	311
Объем холодильной камеры (л)	179	193	216	255
Глубина заморозки	***	****	****	****
Объем морозильной камеры (л)	35	38	40	56
Мощность замораживания (кг/сутки)	3	3	3	4
Кол-во полок в холодильной камере	3	3	4	4
Кол-во компрессоров	1	1	1	1
В случае отключения электроэнергии поддерживает отрицательную температуру до (час)	13	16	16	15
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч)	266	281	292	325
Класс эффективности потребления электроэнергии	A	A	A	A
Цвет	белый	белый, inox	белый, inox	белый

**ARDO**

**MF 140 A-1 MP 185-1  
MP 145-1 GL 34**

- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Экологически чистый хладагент R 134 A
- Автоматическое размораживание холодильной камеры
- Регулируемая высота полок из небьющегося стекла
- Возможность установки полок под углом
- Полки на дверце снабжены держателями для бутылок
- Возможность двустороннего монтажа дверцы
- Регулируемые ножки
- Принадлежности:
- лоток для масла и сыра
- контейнер для яиц



**MF 140 A-1    MP 145-1    MP 185-1    GL 34**

Габаритные размеры в мм (ВxШxГ)	850x540x580	850x500x580	1090x500x580	1550x600x600
Общий полезный объем (л)	127	137	181	311
Объем холодильной камеры (л)	110	121	165	311
Объем морозильной камеры (л)	17	16	16	
Глубина заморозки	***	***	***	
Кол-во полок в холодильной камере	2	2	3	5
Кол-во компрессоров	1	1	1	1
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч)	244	248	255	237
Класс эффективности потребления электроэнергии	B	C	C	B
Цвет	белый	белый	белый	белый

## МОРОЗИЛЬНИКИ

**MPC 120 A-1**  
**MPC 200 A-1**  
**GC 30**



- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Экологически чистый хладагент R 134 A
- Режим быстрого замораживания
- Календарь замороженных продуктов
- Сток для талой воды в морозильной камере расположен спереди, что облегчает процесс разморозки
- Регулируемый термостат
- Индикаторная лампочка сети
- Индикаторная лампочка быстрой заморозки
- Индикаторная предупредительно-сигнальная лампочка
- Один компрессор
- Возможность двустороннего монтажа дверцы
- Регулируемые по высоте ножки

	<b>MPC 120 A-1</b>	<b>MPC 200 A-1</b>	<b>GC 30</b>
Габаритные размеры в мм (ВхШхГ)	850x500x580	1204x540x580	1550x600x600
Общий полезный объем (л)	97	178	240
Глубина заморозки	***	****	*****
Объем морозильной камеры (л)	97	178	240
Мощность замораживания (кг/сутки)	10	12	15
Кол-во ящиков в морозильной камере	4	6	7
Кол-во компрессоров	1	1	1
В случае отключения электроэнергии поддерживает отрицательную температуру до (час)	15	14	17
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч)	344	415	475
Класс эффективности потребления электроэнергии	C	C	C
Цвет	белый	белый	белый

# ARDO

**CA 17 CA 35**  
**CA 24 CA 46**

- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Экологически чистый хладагент R 134 А
- Режим быстрого замораживания
- Календарь замороженных продуктов
- Регулируемый термостат
- Подвесная корзина для продуктов
- Индикаторная лампочка сети
- Индикаторная лампочка быстрой заморозки
- Индикаторная предупредительно-сигнальная лампочка
- Внутренняя подсветка
- Один компрессор
- Регулируемые по высоте ножки



**CA 17 CA 24 CA 35 CA 46**

	CA 17	CA 24	CA 35	CA 46
Габаритные размеры в мм (ВхШхГ)	870x620x665	870x760x665	870x1040x665	870x1310x665
Общий полезный объем (л)	138	185	279	370
Объем морозильной камеры (л)	138	185	279	370
Глубина заморозки	****	****	****	****
Мощность замораживания (кг/сутки)	9	12	18	20
Количество компрессоров	1	1	1	1
В случае отключения электроэнергии				
поддерживает отрицательную температуру до (час)	28	28	30	32
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч)	337	385	482	577
Класс эффективности потребления электроэнергии	E	E	E	E
Цвет	белый	белый	белый	белый